

新色追加!

初回在庫即完売
再入荷!

サッとはがして
パッと貼るだけ

粘着剤付シートタイプ<ラピッドフロア>

ヤマチ
オリジナル

Rapid floor

最速で完売したシートフロアが装い新たに新登場!
★ラピッド: 簡単・はやい! ★フロア: 床の決定版。

特徴

楽々
カットOK

既存床
上貼りOK

薄型
1.5mm厚

柔軟で
軽量

色

エンボス加工されたオーク系と
人造大理石調のマーブル系の2種類

オーク系

ジンジャーオーク
グレイッシュオーク
クロムオーク

FC7322-2
FC7365-8
FC7390-11

マーブル系

ウルフマーブル
フォンマーブル
クロウマーブル

LS558-1
LS563-2
LS568-1

定価

¥2,120/m²

主材料: PVC

寸法: 1.5 x 152 x 914mm

入数: 36枚 = 5m²入り

粘着剤
付き

届けます。空間創りの、モノ、コト、ヒント。

YAMACHI
CORPORATION

YAMACHI ORIGINAL【粘着剤付きRapid floor】

施工のしやすさと、コスト。リフォームにも、店舗にも！

エンボス加工されたオーク系



ジンジャーオーク



グレイッシュオーク



クロムオーク

人造大理石調のマーブル系



ウルフマーブル



フォーンマーブル



クロウマーブル

使用用途

傷がつきづらい！



ペットOK！

掃除しやすい！



子供部屋OK！

耐水性あるから！



店舗や土間OK！

安価で貼りやすいから！



貼り分けOK！

メンテナンス

- ・表面の塩化ビニル層は、吸水しないので、日常生活の汚れを簡単に落とせます
- ・ホコリを掃除機で取り除き、固く絞った雑巾等で拭くだけでOK。汚れがひどいときは薄めた中性洗剤で落ちます！
- ・定期的にワックスを掛けることにより、長持ちします！（水性フローアポリッシュなどが適性。メンテ時は事前の剥離処理を！）

表面の凹凸も浅く
汚れが詰まることもなし！



注意事項

- ・素材がPVCのため、**温度変化による影響を受けやすく1mm程度の収縮を起こします。**室温が高いと膨張し、低いと収縮しますので素材の特性をご理解の上ご使用ください。
 - ・**施工の際は必ずフロアを箱から出して、24時間以上施工場所に保管し、室温に馴染ませてください。**
 - ・**フロアを室温に馴染ませる際、施工時は室温は必ず17~25℃に設定してください。**冬期間室内温度を保てない場合は施工を避けてください。
 - ・又、フロアを施工する下地は畳・カーペット・木下地（合板・コンパネ等）には、接着不良を起こしますので施工できません。
 - ・下地が木材の粉塵や油分等が残っていると接着不良でフロアが剥離しますので施工を避けてください。
 - ・**膨張によってフロア材の突上げ・めくれを防ぐため、壁際の端部は2mm程度のクリアランスを設けてください。**
 - ・施工後に室温が低下するとフロアの繋ぎ目には、わずかな隙間が空く場合があります。又、フロアが下地に接着するまでフロアへの直射日光を避けてください。
- ※フロアが膨張して突上がります。

届けます。空間創りの、モノ、コト、ヒント。

YAMACHI
CORPORATION