

外壁用塗り壁 レナガス メンテナンスについて

YAMACHI
CORPORATION

株式会社 ヤマチコーポレーション建材事業部

【使用上のご注意】

壁面にボールなどをぶつけないでください。衝撃により割れが発生する恐れがあります。



壁面の近くに樹木を植えると、藻・苔が壁面に発生する原因となりますのでご理解ください。

特に日当たりの悪い箇所で、ジメジメしている壁面はカビ・藻・苔が発生しやすい要因となります。

※壁面近くに樹木がある場合、保証（著しいカビ・藻・苔の7年保証）対象外となりますのでご注意ください。



※写真は一般的な塗り壁の事例写真です。

【メンテナンス方法について ①通常の汚れについて】

レナガスは、塗り壁材特有の目地がないシームレスな美しさが特徴で、基本的には塗り替えが不要でランニングコストが掛からない外壁材です。

又、レナガスは防汚・防藻・防カビ効果のある外壁塗り壁材ですが、定期的なメンテナンスをする事によって、よりキレイが長持ちしますので定期的なメンテナンスをお勧めします。

※仕上材に含まれる親水効果によって、水洗いをする事で汚れを落とす効果もあります。雨水でも汚れは落ちますが、定期的な洗浄をする事でより永くキレイが保ちます。



建物の周辺状況（交通量が多く、排気ガスの影響受けやすい／湿気の多い北面／山林が近くにある場合）などの周辺環境によって、外壁の汚れ度合いも様々です。又、クモの巣・鳥の糞などの汚れの可能性もあります。又、レナガスウォールは平滑な仕上げのフローティング施工を基本施工としておりますが、仕上げの特徴を出すためにコテムラを付けた場合は、コテムラ部分に汚れが付着しやすくなります。

外壁が汚れた場合、柔毛のブラシ（洗車用ブラシなど）を使って、水洗いする事で汚れを落とす事ができます。
※汚れの付着は洗浄が早ければ早い程落ちやすく、そのままにしておくと落ちにくくなります。

汚れが落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。その場合、洗剤が残らないように洗い流してください。
又、ブラシを使用する場合「硬いデッキブラシ」や「高圧洗浄機」は使用しないでください、高圧洗浄機の水圧によって塗膜を痛めてしまったり、表面の骨材が取れてしまう可能性があります。

2F部分など、手が届かない場所は「延長ポール」を使用すると洗浄が可能です。
塗装業者向けWEB通販サイト等で検索できます。延長ポールがあれば脚立を使わなくとも最大5mくらいまで届くものもありますので、高いところまで届き便利です。



【メンテナンス方法について ②頑固な汚れについて】

窓水切りの伝い水による汚れ、換気口からの油汚れなど、長年放置して中性洗剤で取り除く事ができない頑固な汚れが付着した場合には、外壁用の強力洗浄剤「クリッパー」を用意しております。



■クリッパーの特長■

- 湯あかスライム・カビ・藻などを除菌洗浄・消臭する環境衛生クリーナー
- 厨房・浴場・洗面所などの配管内の洗浄・除菌剤として非常に効果的
- 毛髪・茶ガラ・動物性油脂・肉・魚・野菜などの油脂・タンパク質・バクテリアと反応して溶解するので厨房床面やパイプの汚れを強力洗浄
- 洗浄力が強く浴場での洗浄など大量の水を使用する場所でも使用可能
- 洗浄と同時に消臭・除菌ができます



Before



After

【内容量】4リットル入り

【成 分】次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・アニオン系界面活性剤・塩素安定剤

【性 状】薄黄色透明液体・塩素臭

【液 性】アルカリ性

【用 途】油脂・タンパク質・バクテリアなどと反応融解しますので、各種洗浄に最適。

外壁、浴室、洗面所の配水管、カビ、石鹼カスの汚れに効果を発揮

●クリッパーの使用方法

本剤そのままを、スプレーなどで湿布し、1分ほど放置したあと、スポンジで擦りながら、水道水でよく洗い流してください。

●注意点

※全ての汚れが完全に除去できるわけではありません。

※経年変化で汚れ自体が紫外線で色褪せしている場合、換気口などの強烈な油汚れは除去できません。

※外壁周囲に植栽がある場合、クリッパーの溶剤が植栽に付着すると枯れてしまう恐れがありますので、植栽がある場合は、養生するなど注意してください。